

Miofol®



100S

Miofol® 100S is een dampremmende 3 laags COEX folie met uitzonderlijke barrière eigenschappen. Damp vanuit de ruimte kan door Miofol® 100S niet in de constructie of isolatie komen.

Toepassing

Miofol® 100S wordt toegepast als dampremmende folie in wand- en dakconstructies. De folie wordt toegepast aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de constructie. Door de constante dampremmende eigenschap is Miofol® 100S geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. Miofol® 100S is opgebouwd uit drie lagen en hierdoor bestand tegen grote mechanische belasting, ook tijdens transport van geprefabriceerde elementen.


Voordelen

- Waterdicht
- Bestaat uit 3 lagen
- Uitzonderlijke barrière eigenschappen
- Luchtdicht
- Verwerking sneller dan gevouwen folie

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 100S	1,50 m	50 m	6110015010	8714672000054	30 rol / pallet	8 kg

Specificaties

Open verwerkingstijd 6 maanden	Temperatuur bestendigheid - 20 / + 80 °C
Gewicht 100 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 100 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 90 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 80 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 180 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 700 %
Treksterkte initieel (dwars) 160 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 800 %



Dampremmend



Waterdicht



Voor gevels



Voor daken



Voor vloeren



miofol®

100S



Verwerking

Miofol® 100S aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de dak- en wandconstructie aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van RVS nieten of VAST-R® Dubbelzijdig tape op de achterliggende constructie. Het logo dient leesbaar vanaf de binnenzijde te zijn. Ter plaatse van horizontale en verticale overlappen 100mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij de nieten, naden en overlappen af te plakken met VAST-R® Folie tape basic. Doorvoeren, aansluitingen en sparingen luchtdicht af te werken met behulp van ons VAST-R® assortiment en Tyvek® FlexWrap tape.

Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape



VAST-R®
Folie tape basic



VAST-R®
Butyl tape



VAST-R®
Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
VAST-R® Folie tape basic
VAST-R® Butyl tape
VAST-R® Totaal tape (zwart)
VAST-R® Totaal tape (zwart)
VAST-R® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm
100 mm
60 mm

Lengte

10 m
25 m
20 m
25 m
25 m
25 m

Artikelnr.

8106001000
8107502501
8103002000
8106002502
8110002501
8106002501

EAN code

5450208029771
8714672002621
8714672005233
8714672000474
8714672000481
8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos
20 rol / doos
8 rol / doos
10 rol / doos
6 rol / doos
10 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

