

Tyvek®

TAPE



Tyvek® tape is een eenzijdige HDPE tape voorzien van een dikke laag gemodificeerde acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. Uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerslelementen en chemische stoffen. Tyvek® tape kan gebruikt worden voor het afdichten van membranen en is bijzonder geschikt voor het herstellen van schade aan Tyvek® Roofliner, Tyvek® Firecurb™ Housewrap en Polytex®Pro.

Toepassing

Tyvek® tape dient toegepast te worden voor het wind en waterdicht afsluiten van Tyvek® membranen in gevel- of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, afsluiten van overlappaden of nieten, als het aansluiten van Tyvek® membranen op constructies dient met Tyvek® tape verwerkt te worden. Tyvek® tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

Tyvek® tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van Tyvek® tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Omschrijving

Tyvek® tape

Afmeting

75 mm x 25 m

Hoeveelheid

8 rol / doos

Artikelnr.

8107502500

EAN code

8714672003710

Specificaties

Kleur Wit met blauwe bedrukking	Kleefkracht op staal 25 N / 25 mm
Materiaal HDPE	
Lijmlaag Gemodificeerd acrylaat	Schutlaag Gesiliconiseerd papier
Temperatuurbestendigheid - 40°C tot + 100 °C	Verwerkingstemperatuur Vanaf 0 °C
Opslag Donker, droog, 10 °C tot 20 °C	

