

# VASTR<sup>®</sup>



## NAGELDICHTBAND

VAST-R<sup>®</sup> Nageldichtband is een enkelzijdige zelfklevende PE foamband voor het waterdicht afplakken van dakmembranen ter plaatse van de stoftengels.

### Toepassing

VAST-R<sup>®</sup> Nageldichtband dient te worden toegepast bij het waterdicht afsluiten van dakmembranen onder de stoftengels bij dakhellingen kleiner dan 25°. De VAST-R<sup>®</sup> Nageldichtband is breder dan de standaard stoftengel waardoor de stoftengel vrij van het dakmembraan wordt gehouden. Zo blijft de tengel droog en zal water niet door perforatie van schroef of nagel kunnen.

### Verwerking

Om een goede hechting te waarborgen dient de ondergrond stofvrij te zijn gemaakt. Verkleaving van VAST-R<sup>®</sup> Nageldichtband is niet mogelijk bij een bevroren ondergrond. Breng de VAST-R<sup>®</sup> Nageldichtband in verticale stroken op het dakmembraan aan. Vervolgens de stoftengels over het midden van de VAST-R<sup>®</sup> Nageldichtband aanbrengen zodat beide zijden van de tengel de VAST-R<sup>®</sup> Nageldichtband zichtbaar is.

### Omschrijving

VAST-R<sup>®</sup> Nageldichtband

### Afmeting

60 mm x 20 m

### Hoeveelheid

5 rol / doos

### Artikelnr.

8106002010

### EAN code

8714672005332

### Specificaties

Kleur <b>Grijs</b>	Kleefkracht op staal <b>&gt; 5 N / 25 mm</b>
Materiaal <b>PE schuim met gesloten cel gelamineerd met folie</b>	
Lijmlaag <b>Hotmelt-kleefstof</b>	Schutlaag <b>Geen</b>
Opslag <b>droog, - 5 C tot 10 C</b>	
Temperatuurbestendigheid <b>- 30 C tot + 80 C</b>	Verwerkingstemperatuur <b>Vanaf 10°C</b>

