

Codering:	Afgeleide van 20130556GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Bluedec
Type:	Bluedec CH
Ingangsdatum verklaring	15-09-2013
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte [mm]	R _c [m ² K/W]			
	gevel	vloer	Plat/hellend dak*	Dak incl. 6,5% hout
10	0,89	0,71	0,77	0,56
20	1,49	1,31	1,37	0,94
30	2,08	1,90	1,96	1,31
40	2,67	2,50	2,56	1,69
50	3,26	3,09	3,15	2,07
60	3,86	3,69	3,74	2,45
70	4,45	4,27	4,33	2,82
80	5,04	4,86	4,92	3,20
90	5,64	5,46	5,52	3,58
100	6,23	6,05	6,10	3,96
110	6,82	6,65	6,71	4,33
120	7,41	7,24	7,30	4,71
130	8,01	7,84	7,89	5,09
140	8,60	8,42	8,48	5,46
150	9,19	9,01	9,07	5,84
160	9,79	9,61	9,67	6,22
170	10,38	10,20	10,26	6,60
180	10,97	10,80	10,86	6,97
190	11,56	11,39	11,45	7,35
200	12,16	11,99	12,04	7,73
210	12,75	12,57	12,63	8,11
220	13,34	13,16	13,22	8,48
230	13,94	13,76	13,82	8,86

* De waarden voor 'plat/hellend ' dak gelden alleen indien het isolatiemateriaal niet onderbroken is aangebracht.

De R_c-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies Bluedec isolatie is toegepast