

1. Identificatiecode van het producttype: Seal-it® 115 TOP-ACRYL
2. Indent. nr.: Zie de verpakking van het product voor het chargenummer
3. Gebruiksdoel: 1-componentige acrylaat kit  
Afdichtingskit voor gebruik in facades: Type F-EXT-INT 12,5P
4. Fabrikant: Connect Products BV  
Duurzaamheidsring 220  
Meerkerk, Nederland
5. Vertegenwoordiger: -
6. Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: 3 plus 3
7. Geharmoniseerde norm: EN 15651 - 1: 2012-12
8. Aangemelde instantie: SKZ TeConA GmbH (NB-nr. 1213) heeft als aangemerkt testlaboratorium in systeem 3 de eerste testen uitgevoerd en de test- en classificatie
9. Wezenlijke kenmerken:

Wezenlijk kenmerk	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	<b>EN 15651 - 1: 2012-12</b> Conditionering: Methode A Beton M2 zonder primer Aluminium zonder primer
Vrij van chemicalien die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	< 3mm	
Trekeigenschappen: rek bij breuk bij 23°C	>100%	
Volumeverlies	<25%	
Adhesie/cohesie bij constante temperaturen	NF	
Adhesie/cohesie na onderdompeling in water	>100%	
Duurzaamheid	NF	

10. De prestatie van het product conform de nummers 1 en 2 voldoet aan de verklaarde prestatie conform nummer 9.

Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het maken van de prestatieverklaring conform nummer 4. Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

Jan van 't Verlaat  
Meerkerk, 29-11-2017

