

# UNIDEK EPS Vloerisolatie

EPS vloerisolatieplaat

## Productomschrijving

Unidek isolatieplaten van EPS (geëxpandeerd polystyreen) hebben een hoge isolatiewaarde en zijn ongevoelig voor vocht. EPS is een duurzaam materiaal door zijn volledige recycle- en herbruikbaarheid.

EPS-Isolatieplaten zijn licht en zeer sterk. Ondanks dat EPS-platen zeer licht zijn, behouden ze een hoge isolatiewaarde. Bovendien is EPS vormvast, waterbestendig en niet schadelijk voor de gezondheid. EPS-platen zijn met een rechte randafwerking leverbaar in de druksterktes 60, 100, 150, 200 en 250. De platen zijn leverbaar met de volgende afmetingen in mm: 1000 x 500, 1000 x 1000, 2000 x 1000 en 2000 x 1200. Unidek EPS is brandvertragend (SE) gemodificeerd.

Unidek EPS 60 beschikt over een gecontroleerde kwaliteitsverklaring van BCRG.



## Productinformatie

Unidek EPS (dikte in mm)*	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Platen per pakket	48	24	16	12	9	8	6	6	5	4

  

Unidek EPS (dikte in mm)*	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Platen per pakket	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2

\* Overige diktes op aanvraag

Unidek EPS (dikte in mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
R <sub>d</sub> -waarde Unidek EPS 60	0,25	0,50	0,75	1,05	1,30	1,55	1,80	2,10	2,35	2,60
R <sub>d</sub> -waarde Unidek EPS 100	0,25	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75
R <sub>d</sub> -waarde Unidek EPS 150	0,25	0,55	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90
R <sub>d</sub> -waarde Unidek EPS 200	0,25	0,55	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90
R <sub>d</sub> -waarde Unidek EPS 250	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00

  

Unidek EPS (dikte in mm)	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R <sub>d</sub> -waarde Unidek EPS 60	2,85	3,15	3,40	3,65	3,90	4,20	4,45	4,70	5,00	5,25
R <sub>d</sub> -waarde Unidek EPS 100	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55
R <sub>d</sub> -waarde Unidek EPS 150	3,20	3,50	3,80	4,10	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55	5,85
R <sub>d</sub> -waarde Unidek EPS 200	3,20	3,50	3,80	4,10	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55	5,85
R <sub>d</sub> -waarde Unidek EPS 250	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80	5,15	5,45	5,75	6,05

Type	Lange duur druksterkte
Unidek EPS 60	CS(2)18
Unidek EPS 100	CS(2)30
Unidek EPS 150	CS(2)45
Unidek EPS 200	CS(2)60
Unidek EPS 250	CS(2)75

### Toebehoren

PU-lijm type PU112 (1 kg flacon of 10 kg jerrycan)  
Aerosafe-foam (pistoolschuim)

Aanvullende informatie	
Franco levering	Vanaf € 1000,00
Minimale ordergrootte	1 pakket
Maximale pakkethoogte*	480 mm
Transportverpakking*	Folie

\* 2000 x 1200 mm in Strapex verpakking, maximale pakkethoogte 2800 mm

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hiernaast.

© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 1.3 | 11/2024

