

fermacell

Productblad



fermacell Beschermingsfolie

Voor droge egalisatiekorrels

Toepassing

fermacell Beschermingsfolie is geschikt als onderlaag voor droge egalisatiekorrels, voornamelijk op houten vloerdelen. De folie verhindert vooral het „doorvallen“ van de egalisatiekorrels door gaten, scheuren en open ruimten tussen vloerdelen.

Eigenschappen

fermacell Beschermingsfolie kenmerkt zich door:

- Hoge treksterkte
 - o Het materiaal is uiterst robuust.
 - o Geen doordrukken van de korrels in holle ruimtes, in hoeken of bij hoogteverschillen in de ondergrond.
- Verwerkingsvriendelijkheid
 - o Snel uitlegbaar, geen lastig wegschuiven, aangenaam textielgevoel.
 - o Goed aansluitbaar in hoeken en opstanden.
 - o Grondstof op basis van textiel.
- Dampopenheid
 - o De basisvloer wordt diffusietechnisch niet beïnvloed.

Verwerking

De banen uitleggen en ca. 20 cm laten overlappen. Op de overgang van vloer naar wand scherp vouwen en overeenkomstig met de storthoogte van de korrels op de wand omhoog zetten. Indien leidingen in de egalisatielaag worden toegepast raden wij aan om voor het aanbrengen van deze leidingen de beschermingsfolie op de vloer te leggen. Voor uitvoerige verwerkingsinformatie (onderstaande link aanklikken om PDF te downloaden): **fermacell** [Vloerelementen - Handleiding voor de verwerking](#) of kijk op www.fermacell.nl onder Downloads bij Brochures.

fermacell Beschermingsfolie

Materiaalkarakteristieken	
Rolbreedte	1,50 m
Rollengte	50 m
Oppervlak rekenkundig	75 m ²
Afdekoppervlak	65 m ²
Kleur	wit
Oppervlakgewicht	50 g/m ²
Dikte	0,40 mm
Materiaalgrondstof	100% PP
Opslag	Droog opslaan en tegen vocht beschermen

Dealergegevens	
Artikelnummer	79046
UAC-code	4007548 005456
Douanetariefnummer	56031290
Gewicht/ rol	5 kg
Aantal/ pallet	40 rollen
Gewicht/ pallet	Ca. 190 kg