

Jackodur®

XPS KF 300 Standaard GL

NIEUWBOUW

RENOVATIE

XPS

XPS isolatieplaten

Toepassing	Toepasbaar als perimeterisolatie, platdak, vloeren etc.
Breedte	600 mm
Lengte	1250 mm
Druksterkte	20 mm: 200 kPa, overige diktes 300 kPa
Oppervlak	Glad, extrusieverdicht oppervlak
Randafwerking	Met rechte kanten

LEVERINGSPROGRAMMA

Dikte in mm	λ in W/(m.K)	R_D^*	Platen per pak	Pakken per pallet	Minimale afname	Totale m ²	Levertijd in werkdagen (o.o.v.)	Prijs per m ³
20	0,034	0,55	20	12	1 pak	15/pak	5	404,25
30	0,034	0,85	14	12	1 pallet	126/pallet	10	op aanvraag
40	0,034	1,15	10	12	1 pallet	90/pallet	10	
50	0,034	1,45	8	12	1 pallet	72/pallet	10	
60	0,034	1,75	7	12	1 pallet	63/pallet	10	
80	0,035	2,25	5	12	1 pallet	45/pallet	10	
100	0,035	2,85	4	12	1 pallet	36/pallet	10	
120	0,035	3,40	3	14	1 pallet	31,5/pallet	10	
140	0,035	4,00	3	12	1 pallet	27/pallet	10	
160	0,035	4,55	3	10	1 pallet	22,5/pallet	10	
180	0,035	5,10	2	14	1 pallet	21/pallet	10	
200	0,036	5,55	2	12	1 pallet	18/pallet	10	
220	0,036	6,10	2	12	1 pallet	18/pallet	10	
240	0,036	6,65	2	10	1 pallet	15/pallet	10	

* in m² K/W conform EN 13163.

** Nettomaat is facturiemaat

OVERIGE INFO

Verpakking	In krimpfolie
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , ongelost (eventueel in combinatie met EPS-leveringen)

Jackodur®

KF 500 Standard SF





XPS isolatieplaten met 500 kPa druksterkte

Toepassing	Voor toepassingen met een hoog belastingsniveau, zoals perimeterisolatie, platdak, parkeerdak, onder (industriële) vloeren etc.
Breedte	615 mm (600 mm werkend)
Lengte	1265 mm (1250 mm werkend)
Druksterkte	500 kPa
Oppervlakte	Glad, extrusieverdicht oppervlak
Randafwerking	Met sponning rondom van 15 mm

LEVERINGSPROGRAMMA

Dikte in mm	λ in W/(m.K)	R_D^*	Platen per pak	Pakken per pallet	Minimale afname	Totale m ² (netto)	Levertijd in werkdagen (o.o.v.)	Prijs per m ³ **
40	0,034	1,15	10	12	1 pallet	90/pallet	10	467,50
50	0,034	1,45	8	12	1 pallet	72/pallet	10	
60	0,034	1,75	7	12	1 pallet	63/pallet	10	
80	0,035	2,25	5	12	1 pallet	45/pallet	10	
100	0,035	2,85	4	12	1 pallet	36/pallet	10	
120	0,035	3,40	3	14	1 pallet	31,5/pallet	10	
140	0,035	4,00	3	12	1 pallet	27/pallet	10	
160	0,035	4,55	3	10	1 pallet	22,5/pallet	10	
180	0,035	5,10	2	14	1 pallet	21/pallet	10	
200	0,035	5,70	2	12	1 pallet	18/pallet	10	
220	0,035	6,25	2	12	1 pallet	18/pallet	10	
240	0,035	6,85	2	10	1 pallet	15/pallet	10	

* in m² K/W conform EN 13163.

**Nettomaat is facturiatiemaat

OVERIGE INFO

Verpakking	In krimpfolie
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , ongelost (eventueel in combinatie met EPS-leveringen)