

SuperFOIL

Isolatie

EN 13984:2013 Prestatieverklaring



Boulder Business Park, Pioneer Way, Lincoln LN6 0QR

Identificatie: 001-BD-CPR-01-04-19

Version 4: 5-06-2023

Flexibele folie voor waterdichting - Dampremmende lagen van kunststof

www.superfoil.co.uk

Aangemelde instantie: **KIWA BDA Testing**

Reactie op brand: **Klasse E**

Waterpenetratie: **W1**

1. Producttype:

Unieke identificatiecode van het producttype:

SuperFOIL SF40 Multi-folie-isolatie

2. Typ:

Type batch- of serienummer of enig ander element dat identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt, zoals vereist op grond van artikel 11, lid 4:

Batchnummer op folie

3. Beoogd gebruik:

Beoogd gebruik of gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

Waterdichte dampremmende folie voor daken wanden en vloeren

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam:

Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant

zoals vereist onder Artikel 11, lid 5:

SuperFOIL

Boulder Developments Ltd

Boulder Business Park, Lincoln

LN6 0QR

Verenigd Koninkrijk

5. Contactadres:

Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, gespecificeerde taken omvat:

Niet van toepassing (zie 4)

6. AVCP:

Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de

prestatiebestendigheid van het bouwproduct zoals uiteengezet in CPR, bijlage V:

Systeem 3

7. Aangemelde instantie (hEN):

In het geval van een prestatieverklaring (DoP) met betrekking tot een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

EN13984

Aangemelde Instantie	Reg Nr.	Test	Resultaat	Datum van afgifte
KIWA BDA	1640	Brandklasse	Klasse E	10/10/2023
KIWA BDA	1640	Waterdichtheid	W1	16/10/2023

Typetesten uitgevoerd onder systeem 3 en testrapporten uitgebracht

8. Aangemelde instantie (ETA):

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische Beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing (zie 7)

Boulder Developments Ltd, Boulder Business Park, Pioneer Way, Lincoln, Verenigd Koninkrijk, LN6 0QR

Tel: 01636 63 99 00

www.SuperFOIL.co.uk

SuperFOIL

Isolatie

EN 13984:2013 Prestatieverklaring



Boulder Business Park, Pioneer Way, Lincoln LN6 0QR

Identificatie: 001-BD-CPR-01-04-19

Version 4: 5-06-2023

Flexibele folie voor waterdichting - Dampremmende lagen van kunststof

www.superfoil.co.uk

Aangemelde instantie: **KIWA BDA Testing**

Brandklasse: **Klasse E**

Waterdichtheid: **W1**

9. Aangegeven prestatie

Kenmerken	Prestatie	Standaard
Waterdichtheid	W1	EN 1928:200
Brandklasse	E	EN 13501-1
Emissiviteit	0,05	NEN EN16012:2012
Dikte	65	mm
Impact weerstand	NPD	EN 12691
Trekeigenschappen Lengte	705 / 635N/50mm	EN 12311-2
Trekeigenschappen Breedte	610 / 580N/50mm	EN 12311-2
Verlenging Lengte	26 / 16%	EN 12311-2
Verlenging Breedte	28 / 17%	EN 12311-2
Weerstand tegen scheuren Lengte	428	EN 12310-1
Weerstand tegen scheuren Breedte	453	EN 12310-1
Dimensionale stabiliteit - (relatieve verandering @ 70°C)	0,002	DIN EN 1604: 2007-06
Flexibiliteit bij lage temperatuur (plooibaarheid)	-40 °C	EN 1109
Transmissie van waterdamp	Pass	EN 1931
Hydrostatiesche druk	Pass	BS EN 20811: 1192

10. Verklaring

De prestaties van het product geïdentificeerd in de punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in de punten 7 en 9. Deze prestatieverklaring (DoP) wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant geïdentificeerd in punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Craig Bown, directeur van Boulder Developments Ltd
05-06-2023