

**8500**

# AIRTIGHT FLEX



- Flexibele, enkelzijdige polyethyleen tape voor binnengebruik
- Luchtdichte afdichting van penetraties (bv. kabels, leidingen,...) en andere verbindingen
- Geschikt voor het verlijmen en bedekken van overlappingen van dampschermen
- Afdichting van verbindingen met OSB- en DWD-panelen
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken
- Gebruikstemperatuur: tot -10°C (ideaal tussen 5°C en 35°C)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Bevat geen oplosmiddelen

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
IS5025	50 mm	25 m	groen	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	groen	24	5425014228465

**Kleefstof:** acrylaat

**Drager:** polyethyleen met versterkte scrim

**Temperatuurbestendigheid:** -30°C - +100°C

**Kleefkracht:** 25 N/25 mm

**Dikte:** 0,25 mm

**HPX**

Frankrijkstraat 8 | 9140 Temse | Belgium

T 0032 3 710 19 19 | F 0032 3 711 34 64 | [info@hpx.eu](mailto:info@hpx.eu) | [www.hpx.eu](http://www.hpx.eu)

