

**8800**

# AIRTIGHT ROOF



- Afdichtings- en verlijmingstape voor het wind- en regendicht maken van onderdakfolie van steile daken
- Polypropyleen spunbond tape beschermt tegen vocht en schimmel om de levensduur van bouwmaterialen te verlengen
- Kan goed tegen thermische uitzetting en beweging van de bouwschil
- Kan overpleisterd worden
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken en HDPE/PP/PE-fleeces
- Gebruikstemperatuur: tot -10°C (ideaal tussen 5°C en 35°C)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Bevat geen oplosmiddelen

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
AR6025	60 mm	25 m	ariis	16	5407004563985

**Kleefstof:** acrylaat

**Drager:** polypropyleen spunbond

**Temperatuurbestendigheid:** -30°C - +100°C

**Kleefkracht:** 30 N/25 mm

**Dikte:** 0,55 mm

HPX

Frankrijkstraat 8 | 9140 Temse | Belgium

T 0032 3 710 19 19 | F 0032 3 711 34 64 | [info@hpx.eu](mailto:info@hpx.eu) | [www.hpx.eu](http://www.hpx.eu)

