

## FRAMETEC 35

Onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 35



### Skeletbouw (gevel, dak en vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Hoge thermische prestaties
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties
- ✓ Economische oplossing voor skeletbouw

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer	
2,55	90	6.500	580	2	7,54	24	180,96	D	2142931	
3,40	120	6.000	580	2	6,96	18	125,28	S	2144497	
4,00	140	4.250	580	2	4,93	24	118,32	D	2142932	
5,10	180	4.000	600	2	4,80	18	86,40	D	2144499	
5,40	190	3.700	580	2	4,29	18	77,26	D	2144500	
6,25	220	3.200	400	3	3,84	18	69,12	D	2144501	
6,25	220	3.200	580	2	3,71	18	66,82	D	2144502	
6,85	240	3.000	580	2	3,48	18	62,64	D	2144515	
7,40	260	2.700	580	2	3,13	18	56,38	D	2144505	
<b>NON-STOCK minimale afname en leveringstermijn op aanvraag</b>										
<b>nieuw</b>	3,40	120	6.000	380	3	6,84	18	123,12	NS	2144813
	4,85	170	4.200	580	2	4,87	18	87,70	NS	2144516
<b>nieuw</b>	5,25	185	3.800	580	2	4,41	18	79,34	NS	2144837
	6,25	220	3.200	450	2	2,88	18	51,84	NS	2144503

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS=Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

#### Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_p$ ) 0,035 W/m.K
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T2

#### Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) < 1,0 kg/m<sup>2</sup>
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) ≥ 5 kPa.s/m<sup>2</sup>

#### Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>) 20 ≤ p < 25