

FRAMETEC 37

Onbeklede minerale wolplaat in rolvorm met lambda 37



Skeletbouw (gevel, dak en vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Goede thermische prestaties
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties
- ✓ Economische oplossing voor skeletbouw

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
3,20	120	7.000	580	2	8,12	18	146,16	D	2143266
3,75	140	6.000	380	3	6,84	18	123,12	D	2144506
3,75	140	6.000	580	2	6,96	18	125,28	D	2144507
4,55	170	5.000	580	2	5,80	18	104,40	D	2144508
5,10	190	4.500	580	2	5,22	18	93,96	D	2144509
5,90	220	3.800	580	2	4,41	18	79,34	D	2144510
NON-STOCK minimale afname en leveringstermijn op aanvraag									
7,00	260	3.300	580	2	3,83	18	68,90	NS	2144512

D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) 0,037 W/m.K
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T2

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) < 1,0 kg/m²
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) ≥ 5 kPa.s/m²

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³) $15 \leq p < 20$