

# PURETEC 31

URSA PUREONE SF 31

## Onbektelede minerale wolplaat in rolvorm



### Hellende daken

Ook geschikt voor zoldervloeren, scheidingswanden en houtskelletwanden

- ✓ Verbeterde formule met focus op een hogere klemkracht en betere bescherming van het milieu
- ✓ Uniek bindmiddel van hernieuwbare grondstoffen, verbetert de ecologische balans
- ✓ Bestaat uit **+99% natuurlijke grondstoffen** of gerecycleerde materialen waarvan **70% gerecycleerde glas**
- ✓ Natuurlijke karamel/lichtbruine kleur door het bakproces

### R-waarde en verpakking

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
3,20	100	4.000	1.200	1	4,80	18	86,40	D	2141394
3,85	120	3.200	1.200	1	3,84	18	69,12	D	2141395
4,50	140	2.800	1.200	1	3,36	18	60,48	D	2141396
5,15	160	2.500	1.200	1	3,00	18	54,00	D	2141397
5,80	180	3.300	1.200	1	3,96	12	47,52	D	2141398
6,45	200	3.000	1.200	1	3,60	12	43,20	D	2141399
7,05	220	2.500	1.200	1	3,00	12	36,00	D	2141400
7,70	240	2.300	1.200	1	2,76	12	33,12	D	2141401

D=leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

#### Verplichte productkenmerken

- |   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
| • Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda$ ) | DIN EN 13162    | 0,031 W/m.K |
| • Brandklasse (EUROKLASSE)                  | DIN EN 136501-1 | A1          |
| • Diktetolerantie                           | DIN EN 13162    | T2          |

#### Specifieke productkenmerken

- |   |              |                           |
|---|--------------|---------------------------|
| • Waterdampdoorlatendheid   | DIN EN 12086 | 1 MU                      |
| • Akoestische kenmerken<br>(luchtstromingsweerstand A <sub>Fr</sub> ) | DIN EN 29053 | ≥ 15 kPa.s/m <sup>2</sup> |

#### Andere kenmerken

- |   |             |
|---|-------------|
| • Volumieke massa in (kg/m <sup>3</sup> ) | 30 < p < 35 |
|---|-------------|



Het aanbrengen van een damp scherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!

