



- Verbeterde λ
- Aanpasbaar aan complexe vormen
- Goed isolerend vermogen tegen de koude in de winter en de warmte in de zomer

Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Platen/pakket	Afmetingen (1) [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _d) [m ² .K/W]
30	160	16	1220 x 575	112,2	232	0,80
40	120	12	1220 x 575	84,2	232	1,10
50	90	9	1220 x 575	63,1	219	1,35
60	80	8	1220 x 575	56,1	232	1,65
80	60	6	1220 x 575	42,1	232	2,20
100	48	4	1220 x 575	33,7	232	2,75
120	40	4	1220 x 575	28,1	232	3,30
140	32	4	1220 x 575	22,4	219	3,85
160	30	3	1220 x 575	21,0	232	4,40
180	24	3	1220 x 575	16,8	212	5,00
200	24	2	1220 x 575	16,8	232	5,55
220	20	2	1220 x 575	14,0	215	6,10
240	20	2	1220 x 575	14,0	232	6,65

(1) Afmeting: 1220 x 375 – op bestelling

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	60
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_d) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,036
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstandcoëfficiënt (μ) [-]	2
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201; 170604
Afwerking zijden	rechte boord
KEYMARK	039-MPA-NRW-00429



Productomschrijving

PAVAFLEX PLUS is een natuurlijke en ecologische, flexibele, thermische isolatieplaat op basis van houtvezel, met verbeterde λ . PAVAFLEX PLUS wordt geplaatst tussen de staanders, sporen en balken van vloeren, muren en daken.

Goed isolerend vermogen tegen de koude in de winter en de warmte in de zomer.

De platen dienen na plaatsing tegen weersinvloeden beschermd te worden.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Opslag

Droog en beschermd tegen beschadigingen en op een vlakke ondergrond opslaan.