



VAST-R® Facade tape

VAST-R® Facade tape is voorzien van een gemodificeerd acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. VAST-R® Facade tape heeft een uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerslementen en chemische stoffen. VAST-R® Facade tape is speciaal ontwikkeld voor UV-Facade membraan.

Toepassing

VAST-R® Facade tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht afsluiten van het UV-bestendig membraan in gevel of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen en overlappaden, als het aansluiten van UV-bestendig membraan op constructies dient met VAST-R® Facade tape verwerkt te worden. VAST-R® Facade tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

VAST-R® Facade tape zeer zorgvuldig aanbrengen garandeert een duurzaam en wind- en waterdicht eindresultaat. VAST-R® Facade tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van VAST-R® Facade tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzamehechting ontstaat.

Specificatie

Artikelnummer	8106002500
EAN nummer	8714672999891
Afmeting	60 mm x 25 m
Verpakkingseenheid	5 rol / doos
Materiaal	PP
Lijmlaag	Gemodificeerd acrylaat
Schutlaag	Gesiliconiseerd papier
Kleur	Zwart
Kleefkracht op staal	24N / 25 mm
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 0°C
Temperatuurbestendigheid	- 40°C tot + 100°C
Opslag	Donker, droog, 10°C tot 30°C