



VAST-R® Seal Pro

VAST-R® Seal Pro is een extreem klevende afdichtings tape. VAST-R® Seal Pro heft een zeer hoge initiële en duurzame hechting op alle ondergronden. VAST-R® Seal Pro is met name geschikt voor het verkleven van folies op on even ondergronden.

Toepassing

VAST-R® Seal Pro dient te worden gebruikt bij het luchtdicht verkleven van folies tegen een oneven ondergrond zoals een gemetselde muur. VAST-R® Seal Pro fungeert als een montagelijm maar dan zonder de uithardingstijd. VAST-R® Seal Pro hecht direct en geeft onmiddellijk een volledig gesloten hechting van de folie op een aansluitend oppervlak.

Verwerking

VAST-R® Seal Pro moet worden aangebracht op een stof en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. VAST-R® Seal Pro aanbrengen en goed aandrukken. Verwijder het schutpapier en druk de folie goed in de tape. Nawrijven zodat luchtbelletjes verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Specificatie

Artikelnummer	8101001200
EAN-nummer	8714672999945
Afmeting	1 cm x 12 m
Verpakkingseenheid	10 rol / doos / 750 dozen / pallet
Materiaal	Dispersielijm op basis van polyacrylaat
Lijmlaag	Dispersielijm op basis van polyacrylaat
Schutlaag	gesiliconiseerd papier
Kleur	transparant
Kleefkracht op staal	>25N / 25 mm
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0 C
Temperatuurbestendigheid	-30 C tot + 80 C
Opslag	droog, -5 C tot 10 C